

**XTMJ - TRANSPALETA ELECTRÓNICA 24V**

Completa con todo el equipamiento necesario para el manejo de palets en el sector frutero.

**EQUIPAMIENTO DE SERIE**


- Cargador de batería electrónico 24V 30A con microprocesador. (XTMJ20)
- Cargador de batería electrónico 24V 20A con microprocesador. (XTMJ16)
- Tracción batería 24V 160Ah. (XTMJ20)
- 2 baterías de tracción carenadas con planchas tubulares 12V 150Ah. (XTMJ16)
- Instalación electrónica 24V de excitación separada con frenado y recuperación de energía.
- Freno de estacionamiento electromagnético.
- Fin de carrera eléctrico.
- Plataforma plegable para el operario con protección lateral.
- Timón ergonómico en material anti-choque.
- Interruptor de encendido a llave.
- Indicador de batería descargada.
- Fusible de protección.
- Indicador acústico.
- Pulsador de seguridad contra accidentes.
- Pulsador de emergencia.
- Liberación manual del grupo de tracción.
- Rodillos anteriores dobles oscilantes.
- Ruedas estabilizadoras con soporte extra fuerte.
- Mandos de las horquillas mediante un pulsador.
- Horquillas de longitud 1150 mm.
- Elevación de horquillas 200 mm.
- Ensanchador de horcas ajustable.
- Elevación y descenso controlado por palancas.
- Extensor de horca 180 mm.
- Tablero porta horcas ajustable.
- Grupo de tracción amortiguado.
- Cojinetes herméticos y tornillos con rótulas auto lubricantes.
- Pistón de elevación cromado.
- Timón con amortiguador de gas.



**XTMJ20**




**XTMJ16**



modelo		<b>XTMJ16</b>	<b>XTMJ20</b>
<b>Q</b>	kg	<b>1600</b>	<b>2000</b>
C	mm	500	500
I	mm	*1000+180	*1000+180
L	mm	*1490+180	*1590+180
X	mm	130	130
X2	mm	190	190
Y	mm	1170	1270
L2	mm	515	615
M	mm	550	550
N	mm	180	180
h1	mm	1340	1340
<b>h3</b>	mm	<b>200</b>	<b>200</b>
B	mm	750	750
WA	mm	1375	1475
T	mm	60	60

Con extensión de horcas



El grupo de tracción amortiguado asegura la perfecta adherencia de la rueda motriz al pavimento aún en caso de profundas irregularidades.

